

# QUELYD KORK - КЕЛИД КОРК

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОТОЛКА

### *Клей для настенных пробковых покрытий (в плитках или рулонах)*

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей QUELYD KORK специально предназначен для приклеивания тонких настенных пробковых покрытий в плитках или рулонах (толщиной до 5 мм) на внутренние стены из гипса, цемента и дерева. Не подходит для укладки покрытий во влажных помещениях (кухни и ванные комнаты).



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет скорректировать положение плитки скольжением в течение нескольких минут
- Превосходная прочность склеивания: прекрасная механическая стойкость
- Не содержит растворителей, невоспламеняемый
- Цвета пробки

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав: виниловые полимеры, наполнители, добавки
- Открытое время: 25 минут при +20°C и отн. влажности 65%
- Время гуммирования: от 3 до 10 минут
- Минимальная температура нанесения: +10°C.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть ровными, гладкими, здоровыми, сухими, чистыми и нормально впитывающими: не подходит для приклеивания на невпитывающие основы. Зашкурить, промыть с моющим средством и ополоснуть чистой водой стены, окрашенные глянцевой краской.

##### НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Хорошо перемешать клей перед использованием, не разбавлять водой.

Пробка является природным материалом, который подвержен влияниям окружающей среды и комнатных условий. Вот почему, перед наклеиванием следует вскрыть и оставить пробковые покрытия на 48 часов в том помещении, где будет производиться их приклеивание.

##### ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ ПЛИТОК

Используя отвес, начертить две перпендикулярных линии, проходящих через середину стены.

При помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 1 мм) нанести клей на стену на площадь около 1 м<sup>2</sup>.

Немедленно приклеить 4 первые плитки по обе стороны центральной оси, хорошо прижмите рукой для удаления пузырьков воздуха.

Приклейте следующие плитки вокруг первого квадрата, стык в стык.

##### ПРИКЛЕИВАНИЕ ПРОБКОВЫХ РУЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ

При помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 1 мм) нанести клей на стену на площадь, немного превышающую ширину наклеиваемого рулона.

Используйте кисть для нанесения клея возле плинтусов и для углов.

Подождать около 5 минут до наклеивания первого рулона. Проверить вертикальность наклеивания рулона по отвесу. Не начинать наклеивание с выступающего угла.

Разгладить покрытие пластиковым шпателем от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.

Обработать швы очень тонкой наждачной бумагой, не нажимать.

По мере выступания клея удалять излишки кончиком ножа, затем очистить при помощи влажной губки.

Минимальная температура использования: +10°C.

##### Очистка

---

## РАСХОД

Около 250 г/м<sup>2</sup>

---

## ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой фабричной упаковке при температуре от +5° до +30°С. Морозостойкий до -20°С.

---

## УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
041661	Ведро 1 кг	12	3549210003786
041660	Ведро 3 кг	4	3549210028895

---

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

*Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.*



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76 Представительство в России: факс (495) 980 48 99, [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com); Украина и Молдавия: [exportua@bostik.com](mailto:exportua@bostik.com) Казахстан: факс (727)250 61 68, [bostik\\_aps@ducatmail.kz](mailto:bostik_aps@ducatmail.kz); Кавказ и Средняя Азия: [export-kavkasia@bostik.com](mailto:export-kavkasia@bostik.com)  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)