

DISSOUCOL

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ И СТЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Жидкость для снятия обоев и побелки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUELYD DISSOUCOL / КЕЛИД ДИССУКОЛЬ – специальное средство, предназначенное для снятия старых обоев (от легких до виниловых), настенных покрытий на бумажной основе, побелки.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство в работе: быстрое и легкое использование.
- Эффективность: полностью проникает в бумагу и облегчает снятие обоев
- Биоразлагаемый (свыше 90%)
- Высокая эффективность благодаря специальной добавке: легкое снятие побелки с потолка
- 1 флакона хватает для обработки поверхности площадью от 50 до 100 м²
- Безопасный продукт: может использоваться в помещении в присутствии людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Состав: смачиватель на основе неионогенного поверхностно-активного вещества в водной фазе
- Внешний вид: бесцветная жидкость
- Плотность: около 1 г/см³
- pH: около 7 (нейтральный)
- Точка возгорания: не горючий
- Температура использования: от +5° до +30°С
- Высокая эффективность при снятии обоев, приклеенных "растворимыми" и виниловыми клеями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вылить содержимое флакона 250 мл в 10-14 литров воды, размешать. В любом случае следует соблюдать следующую пропорцию смешивания: 1 объемная часть жидкости для снятия обоев на 40 объемных частей воды (56 объем. частей в случае снятия легких обоев). Для более эффективного снятия используйте теплую воду (от +25°С до +40°С).

Обильно смочить обои при помощи губки или щетки, начиная снизу. Оставить на несколько минут для эффективной пропитки обоев. В случае надобности заново смочите обои.

- Многослойные обои – снимать слой за слоем
- Моющиеся обои или обои, имеющие частичное виниловое покрытие, необходимо предварительно обработать металлической щеткой, чтобы улучшить проникание раствора
- Виниловые обои – удалите верхний непромокаемый слой винила (его отсоединение предусмотрено), обработайте бумажный слой Диссуколем.

Отклеивание производить при помощи соответствующего шпателя. Удалите следы старого клея. Нет надобности промывать стены перед наклеиванием новых обоев, подождать минимум 2 часа после удаления обоев.

Сложные ситуации: Приготовьте раствор Диссуколя, смешанный с клеем Келид до получения гелеобразной консистенции. Нанесите раствор на старые обои. Преимущества метода: этот метод задерживает испарение воды и продлевает время действия раствора на старые обои до 2-3 часов. Дайте раствору впитаться. Снятие обоев станет более легким, что позволяет снять сразу несколько слоев обоев за один раз.

Очистка инструментов
Инструменты промыть водой.

РАСХОД

1 л раствора на 3-5 м² (в зависимости от впитываемости обоев)

ХРАНЕНИЕ

Хранить 18 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте, при температуре от +5° до +25°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
003220	Флакон 250 мл	20	3549210003595

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- В случае использования распылителя использовать защитную маску.
- Закрывать чувствительные к воздействию воды напольные покрытия.
- Хранить вдали от детей и животных.
- Неморозостойкий продукт.
- Содержит от 15 до 30% поверхностно-активного вещества

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: тел.: (495) 664 26 80 - факс: (495) 664 26 81 - inforu@bostik.com;
Украина и Молдавия: exportua@bostik.com; Казахстан и Средняя Азия: bostik@ducatmail.kz;
Кавказ: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru